

## Orthomat® Dot


Jednoduchá, ale účinná rohož na pracovisko




- Jednovrstvová penová protiúnavová rohož.
- Bodkovaný povrch pre väčšiu príľnavosť, znižuje riziko pošmyknutia.
- Izoluje stojacich pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh.
- Ľahká, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie.
- Dostupné v kusoch a roľkách.
- Protipožiarna odolnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.



### Dostupné štýly



Čierna



Čierna/Žltá

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
AD010001	0,6 m x 0,9 m	černá	1.31
AD010002	0,9 m x 1,5 m	Black	3.27
AD010003	0,9 m x 18,3 m	Black	50
AD010003C	0,9 m x linear metre	Black	2.7
AD010005	1,2 m x 18 m	Black	50
AD010005C	1,2 m x linear metre	Black	3.03
AD010701	0,6 m x 0,9 m	Black/Yellow	1.31
AD010702	0,9 m x 1,5 m	Black/Yellow	3.27
AD010703	0,9 m x 18,3 m	Black/Yellow	50
AD010703C	0,9 m x linear metre	Black/Yellow	2.7
AD010705	1,2 m x 183 m	Black/Yellow	66
AD010705C	1,2 m x linear metre	Black/Yellow	3.6

<b>Materiál</b>	PVC s otvorenými bunkami (pena)
<b>Povrchová úprava</b>	Peniažkový vzor
<b>Výška produktu</b>	9.5 mm
<b>Veľkosť bezpečnostného okraja</b>	100 mm
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	0°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+60°C
<b>Prostredie</b>	Vhodné len pre suché vnútorné prostredie
<b>Typické použitie</b>	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly
<b>Inštalčná metóda</b>	Voľne položené
<b>Metóda čistenia</b>	Umyte povrch kefou/mopom
<b>Krajina pôvodu</b>	CN
<b>Záručná doba</b>	1 rok pri použití v suchom prostredí
<b>Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond</b>	F44
<b>Tackifier odporúčaný F.Ballom</b>	F41
<b>Lepidlo odporúčané spoločnosťou F.Ball pre ťažké/mokrú oblasť</b>	F74, F81, F84

K stiahnutiu